

## Promes PR-IPB2 2MP BULLET KAMERA

**promes**  
electronic security



- 2MP(1920 × 1080) IPC Bullet Kamera
- 1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor
- H.264/H.264+ video sıkıştırma
- 3.6 mm sabit lens
- 14µX18pcs SMD LED , 25m IR mesafesi
- Kanal bitrate 11 Kbps~5 Mbps
- PoE

### Teknik Özellikler

İşletim Sistemi		Görüntü	
<b>ONVIF</b>	Gömülü Linux	<b>Maks. çözünürlük</b>	2MP(1920 × 1080)
<b>Kullanıcı Güvenliği</b>	Destekli 2.6	<b>Frame rate</b>	50Hz:13fps 1080P(1920 × 1080) 25fps 960P(1280 × 960), 25fps 720P(1280 × 720) 60Hz:13fps 1080P(1920 × 1080) 30fps 960P(1280 × 960), 30fps 720P(1280 × 720)
<b>Cep izleme</b>	2 Seviye, Administrator ve kullanıcı yetkilendirme	<b>Alt akış</b>	50Hz:25fps D1(704 × 576), 25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps D1(704 × 480),30fps CIF(352 × 240)
<b>Web tarayıcı</b>	iOS, Android	<b>Üçüncü akış</b>	50Hz:25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps CIF(352 × 240)
<b>Web tarayıcı</b>	IE 10+ , Safari	<b>Dijital zoom</b>	Destekli
<b>Kamera</b>		<b>Ayna görüntü</b>	-
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor	<b>Görüntü ayarları</b>	Parlaklık/Kontrast/Doygunluk/Hue/Keskinlik
<b>Sinyal sistemi</b>	PAL/NTSC	<b>BLC/HLC/ROI</b>	Destekler/Destekler/Destekler
<b>Min. Aydınlatma</b>	0.01lux(Color), 0lux(IR on)	<b>Defog</b>	Destekler
<b>Shutter</b>	Oto/Manuel, 1/3~1/10000s	<b>Ağ</b>	
<b>Lens</b>	3.6 mm@F2.0: horizontal FOV: 90°, vertical FOV:51°	<b>Ağ depolama</b>	-
<b>Odak</b>	Oto.	<b>Protokoller</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
<b>IR / Akıllı IR</b>	14µX18pcs SMD LED / -	<b>Olay</b>	Hareket algılama, video koruma
<b>IR mesafesi</b>	20m	<b>Akıllı özellikler</b>	Alan İzinsiz Giriş, Hat Geçişi
<b>Gün/Gece</b>	Otomatik	<b>Sistem uyumluluğu</b>	Onvif2.6, Profile S, CGI
<b>WDR</b>	DWDR	<b>Güvenlik</b>	Kullanıcı doğrulama, IP adresi filtreleme, Video maskesi
<b>DNR</b>	2D/3D DNR	<b>Genel özellikler</b>	
<b>OSD</b>	Kanal adı / Zaman	<b>Güç tüketimi</b>	Max. 5.5W
<b>Sıkıştırma standardı</b>		<b>Enerji</b>	DC12V ± 10%
<b>Video sıkıştırma</b>	H.264/H.264+	<b>PoE</b>	Destekler
<b>H264 codec profil</b>	Base/Main/High	<b>Hava şartları dayanıklılık</b>	IP66-
<b>H265 codec profil</b>	Main		
<b>Video bit rate</b>	11 Kbps~5 Mbps / CBR/VBR		
<b>Üçlü akış</b>	Destekler		
<b>Ses sıkıştırma</b>	-		
<b>Ses bit rate</b>	-		
<b>Arayüz bağlantıları</b>			
<b>İletişim bağlantısı</b>	1 RJ45 10M / 100M Ethernet Port		
<b>On-board depolama</b>	-		

