

## Promes PR-IPD4SA-M 4MP MOTORİZE DOME KAMERA

**promes**  
electronic security



- 4MP(2560 × 1440) IPC Motorize Dome Kamera
- 1/3" Progressive scan CMOS Sensor
- H.265+ /H.265/H.264/H.264+ video sıkıştırma
- 2.7-13.5 mm@F1.4
- 14μX24pcs SMD LED, 25m IR mesafesi
- Kanal bitrate 11 Kbps~9 Mbps
- Ses, SD kart desteği, PoE

### Teknik Özellikler

İşletim Sistemi		Görüntü	
ONVIF	Gömülü Linux	Maks. çözünürlük	4MP(2560 × 1440)
Kullanıcı Güvenliği	Destekli 2.6	Frame rate	50Hz:25fps 4MP(2560 × 1440),23fps 4MP(2304 × 1728) 25fps 3MP(2048 × 1536),25fps 1080P(1920 × 1080) 25fps 960P(1280 × 960),25fps 720P(1280 × 720) 60Hz:28fps 4MP(2560 × 1440),26fps 4MP(2304 × 1728) 30fps 3MP(2048 × 1536),30fps 1080P(1920 × 1080) 30fps 960P(1280 × 960),30fps 720P(1280 × 720)
Cep izleme	2 Seviye, Administrator ve kullanıcı yetkilendirme	Alt akış	50Hz:25fps D1(704 × 576),25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps D1(704 × 480),30fps CIF(352 × 240)
Web tarayıcı	iOS, Android	Üçüncü akış	50Hz:25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps CIF(352 × 240)
Web tarayıcı	IE 10+ , Safari	Dijital zoom	Destekli
Kamera		Ayna görüntü	-
Görüntü Sensörü	PAL/NTSC	Görüntü ayarları	Parlaklık/Kontrast/Doygunluk/Hue/Keskinlik
Sinyal sistemi	1/3" Progressive scan CMOS Sensor	BLC/HLC/ROI	Destekler/Destekler/Destekler
Min. Aydınlatma	PAL/NTSC	Defog	Destekler
Shutter	0.01lux(Color), 0lux(IR on)	Ağ	
Lens	Oto/Manuel, 1/3~1/10000s	Ağ depolama	NAS(NFS/CIFS)
Odak	2.7-13.5 mm@F1.4: horizontal FOV: 98°~39°, vertical FOV:54°~21	Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
IR / Akıllı IR	Oto.	Olay	Hareket algılama, video koruma
IR mesafesi	14μX24pcs SMD LED / Destekli	Akıllı özellikler	Alan İzinsiz Giriş, Hat Geçişi, Eksik Nesne, Gözetimsiz Nesne, Hızlı Hareket
Gün/Gece	25m	Sistem uyumluluğu	Onvif2.6,Profile S, CGI
WDR	Otomatik	Güvenlik	Kullanıcı doğrulama, IP adresi filtreleme, Video maskesi
DNR	DWDR	Genel özellikler	
OSD	2D/3D DNR		
Sıkıştırma standardı	Kanal adı / Zaman		
Video sıkıştırma			
H264 codec profil	H.264/H.264+/H.265/H.265+		
H265 codec profil	Base/Main/High		
Video bit rate	Main		
Üçlü akış	11 Kbps~9 Mbps / CBR/VBR		
Ses sıkıştırma	Destekler		
Ses bit rate	G.711A		
Arayüz bağlantıları	64 Kbps		
İletişim bağlantısı	1 RJ45 10M / 100M Ethernet Port		

